



(Marque UNIVERSAL)

Catégorie : peinture intérieure / extérieure

INOSHELL®



FICHE TECHNIQUE SEPTEMBRE 2024

RENDEMENT

- 6 à 8m²/kg

DENSITÉ

- 1.30 ± 0.05

CONSERVATION

- 12 mois dans son emballage d'origine à l'abri du soleil

ESV

- 42%

Classification AFNOR :

- NF 36.005
- Famille I - Classe 7b2

Peinture aux résines acrylique de haute qualité d'aspect demi-satinée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Demi satinée
- Aspect en pot : Liquide
- Support : Plafond et murs
- Prêt à l'emploi.
- Usage : Plafond et murs, enduit de ciment, béton, plâtre, anciens fonds
- convenablement préparés
- Localisation : intérieur et extérieur.

AVANTAGES

- Bonne adhérence.
- Facile à appliquer.
- Très couvrant
- Lavable
- Sans odeur
- Agréable à travailler

TEINTES	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Blanc	25 KG	2100-0058-25P

PRÉPARATION

- Température de l'air : 5°C minimum, 40°C maximum
- Humidité relative : 80% maximum
- La température du substrat : 5°C minimum, 40°C maximum
- Humidité : appliquer sur les murs secs.
- Dépoussiérer
- Assainissement fongicide et algicide avec le LIQUIDE ANTIBACTERIEN ROSSIGNOL, même dans le cas où le support ne présente pas de moisissures ou/et d'algues.
- Correction du support avec l'enduit UNICOAT.

APPLICATION

- Après avoir convenablement préparé le support, appliquer deux couches d'INOSHELL, bien empâter les fonds, croiser régulièrement et lisser de suite, toujours dans le même sens.

Matériel :

- Rouleau, pistolet.

Nettoyage du matériel :

- À l'eau immédiatement après utilisation.

Hygiène et sécurité

- Non soumis à l'étiquetage / Produit en phase aqueuse.