



(Marque UNIVERSAL)

Catégorie : peinture intérieure / extérieure

UNIPRIM®



FICHE TECHNIQUE SEPTEMBRE 2024

RENDEMENT

- 6-8 m²/kg

DENSITÉ

- 1,4 ±0.1

CONSERVATION

- 24 mois dans son emballage d'origine

ESV

- 41%.

Classification AFNOR :

- NF 36.005
- Famille I -Classe 7b2

Peinture d'impression en dispersion aqueuse.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : mat.
- Aspect en pot : Liquide.
- Support : Applicable sur murs neufs et anciens, plâtre et bois.
- Séchage : 1 heure/ Redoublage 4 heures
- S'applique avant une nouvelle couche de peinture ou revêtement.
- Dilution à l'eau propre.

AVANTAGES

- Utilisable en intérieur et extérieur
- Facile à appliquer
- Bonne adhérence.

PREPARATION

- Température de l'air : 5°C minimum, 40°C maximum
- Humidité relative : 80% maximum
- La température du substrat : 5°C minimum, 40°C maximum
- Humidité : appliquer sur supports bien secs.
- Dépoussiérer, enlever la peinture mal ancrée.

APPLICATION

SUPPORTS

- Sur murs neufs, murs anciens, plâtre, bois.
- Sur murs anciens : bien vérifier la présence de peintures mal ancrées et les enlever avant application.
- Assainissement fongicide et algicide avec le LIQUIDE ANTIBACTERIEN ROSSIGNOL même dans le cas où le support ne présente pas de moisissures ou/et d'algues.

MATERIEL

Applicable avec un pinceau ou un rouleau.

DILUTION

Dilution à l'eau propre.

NETTOYAGE DU MATERIEL

À l'eau. Dans le cas où le produit a séché, nettoyer au solvant.

Hygiène et sécurité

Produit non soumis à l'étiquetage

Produit en phase aqueuse.

TEINTES	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Blanc	25 KG	2100-0060-30P