



(Marque UNIVERSAL)

Catégorie : Protection des façades > Hydrofuges

# UNITANCHE®



FICHE TECHNIQUE SEPTEMBRE 2024

## RENDMENT

- Sur mur neuf sans peinture = 6-8 m<sup>2</sup>/kg
- Sur mur déjà peint 8-10 m<sup>2</sup>/kg

## DENSITÉ

- ± 0,5

## CONSERVATION

- 18 mois dans son emballage d'origine à l'abri du soleil

## ESV

- 32,7%

## Classification AFNOR:

- NF 36.005
- Famille I - Classe 10C

Traitement hydrofuge à base de résine siloxane en dispersion aqueuse.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Brillant.
- Aspect en pot : Liquide légèrement gélifié.
- Support : Applicable sur béton, crépis, peintures déjà appliquées.  
Le support doit être propre, sain, exempt de poussières, de salissures, d'huile et de corps gras.
- Séchage : 48 h
- S'applique sur toute peinture en tant que protecteur de façade.
- S'applique sur toute peinture en tant que primaire d'attente directement sur béton bien crépis.
- Recouvrable par toute peinture en phase aqueuse.
- Prêt à l'emploi

## AVANTAGES

- Réagit chimiquement avec la maçonnerie, ou avec les matériaux à base de ciment en se liant à la surface, produisant un traitement hydrophobe durable.
- Protection préventive contre l'humidité par imprégnation hydrofugeante.
- Tous les supports traités ultérieurement avec UNITANCHE sont mieux résistants à l'absorption de l'eau.
- Permet de conserver la perméabilité à la vapeur de l'eau, il n'y a donc aucun obstacle à la sortie de l'humidité à travers les murs. Ce qui permet d'assurer un climat intérieur sain, ambiant et agréable.
- Sans solvant, il libère peu de composants volatils (COV) lors d'une réaction.
- Facile à appliquer.
- Pas de jaunissement.

## PREPARATION

- Nettoyage du support avant application, ponçage et dépoussiérage.
- Température de l'air : 5°C minimum, 40°C maximum
- Humidité relative : 80% maximum
- La température du substrat : 5°C minimum, 40°C maximum

## APPLICATION

- Ce produit réduit l'absorption d'eau de manière extrêmement efficace. Il assure aussi une très bonne pénétration en profondeur, et il est facile à appliquer.
- Le produit ne goutte pas, il est facilement applicable sur des surfaces en hauteur et les endroits déjà enduits sont bien visibles.
- SUPPORTS : Sur béton, crépi, peintures déjà appliquées. Le support doit être propre, sain, exempt de poussières, de salissures, d'huile et de corps gras.

**MATERIEL :** UNITANCHE s'applique à la brosse, au rouleau, au pistolet basse pression.

**Dilution :** Prêt à l'emploi

**Nettoyage du matériel :** À l'eau.

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Non soumis à l'étiquetage / Produit en phase aqueuse.\*

Cependant il est recommandé de porter des gants et des lunettes (Masque conseillé en cas d'usage de pulvérisateur)

**Usage en intérieur :** BIEN VENTILER LES LOCAUX

### TEINTES

Incolore

### CONDITIONNEMENT

20 L

### RÉFÉRENCE