



(Marque UNIVERSAL)

Catégorie : Protection et décoration du bois

VERNIS MARIN®



FICHE TECHNIQUE SEPTEMBRE 2024

RENDEMENT

- 14m² approx. Pour 30 microns.

DENSITÉ

- 0.96 ± 0.1

CONSERVATION

- 24 mois dans son emballage d'origine à l'abri du soleil

ESV

- 49%.

Classification AFNOR :

- NF 36.005
- Famille I - Classe 4a

Vernis brillant aux résines uréthanes résistant aux intempéries et aux U.V.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : brillant
- Aspect en pot : sémi-épais.
- Support : applicable sur le bois.
- Séchage : 10 heures /Redoublage : 24 heures.
- Travaux de menuiserie extérieurs.
- Excellente résistance au vieillissement à l'eau et aux embruns, grâce à une pellicule épaisse et souple.

AVANTAGES

- Brillant profond.
- Résistant à l'extérieur aux intempéries et aux rayons ultraviolets.

PRÉPARATION

- Température de l'air : entre 5°C minimum et 40°C maximum.
- Humidité relative :80% maximum.
- Température du substrat : entre 5°C minimum et 40°C maximum.
- Humidité : appliquer sur support secs.

APPLICATION

Support :

- Sur boiseries diverses, parquets.

Matériel :

- Applicable avec pinceau, pistolet à air.

Dilution :

- Diluer en fonction de la viscosité recherchée.
- Avec notre diluant cellulosique

Nettoyage du matériel :

- Nettoyer au solvant.

Hygiène et sécurité

- Inflammable.
- Ne pas respirer les aérosols.
- En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

TEINTES	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Incolore	0,9L	2103-0004-1M
	3,5L	2103-0004-3M
	20L	2103-0004-20M
	200L	2103-0004-F