



Traitement hydrofuge à base de résine siloxane en dispersion aqueuse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect en pot : liquide transparent.
- Aspect incolore.
- Séchage : 48h.
- Usage intérieur et extérieur.
- S'applique en tant que primaire d'attente directement sur béton bien crépis.
- S'applique sur toute peinture en tant que protecteur de façade.
- Recouvrable par toute peinture en phase aqueuse.
- Prêt à l'emploi.

AVANTAGES

- Réagit chimiquement avec la maçonnerie ou avec les matériaux à base de ciment en se liant à la surface, produisant un traitement hydrophobe durable.
- Protection préventive contre l'humidité par imprégnation hydrofugeante.
- Tous les supports traités ultérieurement avec INOTANCHE® sont mieux résistants à l'absorption de l'eau.
- Permet de conserver la perméabilité à la vapeur d'eau, il n'y a donc aucun obstacle à la sortie de l'humidité à travers les murs. Ce qui permet d'assurer un climat intérieur sain, ambiant et agréable.
- Sans solvant, il libère peu de composés volatils (COV) lors d'une réaction.
- Facile à appliquer.
- Ni jaunissement, ni brillance.

RENDEMENT

- sur mur neuf sans peinture = 6-8m²/kg.
- sur mur déjà peint = 8-10 m²/kg.

DENSITÉ

- +/- 0,5

CONSERVATION

- 18 mois dans son emballage d'origine à l'abri du soleil.

ESV

- 15 %

CLASSIFICATION AFNOR :

- NF 36005
- Famille I - Classe 10c

TEINTES	CONDITIONNEMENT	RÉFÉRENCE
Incolore	20L	2100-1021-20M

PRÉPARATION

- Nettoyage du support avant application, et dépoissilage.
- Température de l'air : 5°C minimum 40°C maximum.
- Humidité relative : 80% maximum.
- Température du substrat : entre 5°C minimum 40°C maximum.

APPLICATION

Ce produit réduit l'absorption d'eau de manière extrêmement efficace. Il assure aussi une très bonne pénétration en profondeur, et il est facile à appliquer. Le produit ne goutte pas, il est facilement applicable sur des surfaces en hauteur et les endroits déjà enduits sont bien visibles.

- **Supports :** Sur béton, crépis, peintures déjà appliqués.

Le support doit être propre, sain, exempt de poussières, de salissures, d'huile et de corps gras.

- **Matériel :**

INOTANCHE® s'applique à la brosse, au rouleau, au pistolet basse pression.

- **DILUTION :**

Prêt à l'emploi.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL :

- **À l'eau**

NETTOYAGE DU MATÉRIEL :

- Non soumis à l'étiquetage / produit en phase aqueuse. Cependant il est recommandé de porter des gants et des lunettes (masques conseillé en cas d'usage de pulvérisation.)
- **Usage en intérieur :** BIEN VENTILER LES LOCAUX.