



Peinture satinée aux copolymères acrylique, en dispersion aqueuse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect satiné.
- Séchage : 30 mn/ Redoublage : 3 heures.
- Applicable sur supports neufs et Supports & façades en service : murs neufs et anciens, plâtre, bois.
- A appliquer directement ou avec une couche d'impression INOPRIM® ou un primaire d'adhérence.
- Dilution à l'eau.

AVANTAGES

- Séchage rapide.
- Lavable.
- Entretien facile.
- Possibilité d'appliquer deux couches en une journée.

RENDEMENT

8m² par kg (145g/m²) de produit sur murs enduits.

DENSITÉ

- 1,32 ± 0,1

CONSERVATIO

- 24 mois dans son emballage

ESV

- 39 %

CLASSIFICATION AFNOR :

- NF 36005
- Famille I - Classe 7b2

TEINTES

CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE

Blanc	3 kg	2100-0027-3ML
	25 kg	2100-0027-25ML
Tons pastels	3 kg	4100-0005-3ML
	25 kg	4100-0005-25ML
Tons vifs	3 kg	4100-0013-3ML
	20 kg	4100-0013-20ML

PRÉPARATION

- Température de l'air : 5 ° C minimum 40 ° C maximum
- Humidité relative : 80% maximum
- La température du substrat : minimum 5 ° C max 40 ° C
- Humidité : appliquer sur les murs visiblement sec
- Dépoussiérer, si nécessaire, enlever la peinture mal ancrée, application d'une sous-couche de peinture acrylique tel que l'ACRYTEX®800
- Appliquer deux couches de SILKTEX®.

APPLICATION

- **Supports :**
Sur murs neufs, murs anciens, plâtre, bois.
Murs anciens : bien vérifier la présence de peintures écaillantes et les enlever avant application.
Assainissement fongicide avec le LIQUIDE ANTI-BACTÉRIEN ROSSINGOL, même dans le cas où le support ne présente pas de présence de moisissures ou/et d'algues.
- **Matériel :**
Applicable avec pinceau, rouleau texturé, au pistolet (buse diamètre 1.7 à 2.2mm).
- **Mise en teinte sur chantier :**
Par mélange avec nos colorants universels INOTEINTE, pour les tons pastels à la demande dans notre atelier de colorimétrie (Système DATACOLOR®).
- **Dilution (Eau) :**
Diluer à 5% à 8% en poids pour une utilisation au rouleau, pinceau.
Diluer à 10% en poids pour une utilisation au pistolet.
- **Nettoyage du matériel :**
À l'eau, et si le produit a séché, nettoyer au solvant.
- **Hygiène et sécurité :**
Non soumis à l'étiquetage / Produit en phase aqueuse.