INT EXT | VELOUTÉ

Rossignol®
Les peintures & revêtements professionnels

ACRYTEX VELOURS

Peinture velouté aux copolymères acrylique, en dispersion aqueuse.

Fiche technique - Décembre 2025 - Version 2



DESCRIPTION & UTILISATION

Peinture à eau d'aspect velouté à usage intérieur et extérieur.
Domaines d'application : Béton, murs intérieur et extérieur, neufs ou anciens.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur / Détail
Diluant	Eau
Densité	1.23 ± 0,04
Rendement théorique	7 à 9 m²/Kg
Séchage au toucher (à 25°C)	1h
Séchage complet (à 25°C)	12h
Redoublage après	4 à 6h
ESV	32,5 %, ± 2%
Mise à la teinte	Système DATACOLOR ou Colorant TIGER
Classification AFNOR	NF 36-005 Famille I- Classe 7b2
Conservation	24 mois dans son emballage d'origine à l'abri du soleil
Nettoyage du matériel	A l'eau

PRÉPARATION DU SUPPORT

→ Le support doit être propre, sec et exempt de poussière ou graisse
→ Reboucher les fissures et poncer les irrégularités. Dépoussiérer, si nécessaire.
→ Température d'application : +5° °C à +40 °C
→ Humidité relative : 80% maximum
→ Température du substrat : 5°C minimum, 40°C maximum
→ Appliquer une couche d'impression de type **INOPRIM**.

MODE D'APPLICATION

Méthode	Dilution conseillée	Nombre de couches
Rouleau / Pinceau	0 à 10%	2
Pistolet Ø buse : 1,7 à 2,2 mm	15%	2
Pistolet Airless Ø buse : 0,4 à 0,5 mm	15%	2

IDENTIFICATION DU PRODUIT

Aspect en pot : Liquide onctueux.
Aspect du film : Velouté
Couleurs disponibles : Blanc, tons pastel et vifs
Conditionnement : 5 Kg – 25 Kg

AVANTAGES PRODUIT

- ☑ Formule algicide/fongicide disponible à la demande
- ☑ Lessivable
- ☑ Bonne résistance aux intempéries et rayons UV
- ☑ Rendement élevé et excellente opacité
- ☑ Facile à appliquer et faible odeur

SÉCURITÉ & ENVIRONNEMENT

Produit non inflammable.
Éviter tout contact avec les yeux et la peau.
Port du masque de protection recommandé
Porter des gants et lunettes de protection.
Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
Conserver hors de portée des enfants

CONSEIL D'APPLICATION

Pour un résultat optimal, **respecter le nombre de couche recommandé et le temps de séchage entre les différentes couches de produit**. Utiliser des outils propres et de bonne qualité pour un fini soigné.

CONTACT TECHNIQUE

Zone industrielle
Ndogsimbi, Douala

Tel : +237 694 231 660
Mail : inoda.industries@gmail.com

www.inoda.pro

PRODUIT PAR
INODA® INDUSTRIES SARL
CERTIFIÉ ISO 9001:2015