INT EXT

Rossignol®
Les peintures & revêtements professionnels

PRIMACOAT

Enduit liquide à base de résine acrylique

Fiche technique - Janvier 2026 - Version 4



DESCRIPTION & UTILISATION

Enduit liquide à base de résine acrylique à additionner de ciment et d'eau,
Domaines d'application : Façade en service, béton, murs intérieur et extérieur, neufs ou anciens.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur / Détail
Diluant	Eau
Densité	1.28, ± 0.02 (sans ciment)
Rapport de mélange ciment-Primacoat	75 à 100% (ciment grade 32.5 recommandé)
Rendement théorique	25 Kg couvre 30m² (en 2 couches)
Epaisseur d'application	Ne pas dépasser 1 mm par passe
Séchage au toucher (à 25°C)	2h
Séchage complet (à 25°C)	4h
Recouvrable après	24 h
Durée de vie en pot du mélange	+10h
ESV	34% ± 4% (sans ciment)
Classification AFNOR	NF T36-005 Famille IV-Classe 4b
Conservation	24 mois dans son emballage d'origine à l'abri du soleil
Nettoyage du matériel	A l'eau

PRÉPARATION DU SUPPORT

- → Le support doit être idéalement propre, sec et exempt de poussière ou graisse.
- → Reboucher les fissures et poncer les irrégularités. Dépoussiérer, si nécessaire.
- → Assainissement fongicide et algicide du support avec le Liquide Antibactérien 24h avant
- → Température d'application : +5° °C à +40 °C.
- → Humidité relative : 80% maximum
- → Température du substrat : 5°C minimum, 40°C maximum
- → Humidifier le support peut être nécessaire par forte chaleur.

MODE D'APPLICATION

Méthode	Dilution conseillée	Nombre de couches
Couteau à enduire	5 à 10% (du mélange)	2
Taloche, Lisseuse	5 à 10% (du mélange)	2

IDENTIFICATION DU PRODUIT

Aspect en pot : Sémi- liquide
Aspect du film : Lisse
Couleurs disponibles : Gris
Conditionnement : 5 Kg – 25 Kg

AVANTAGES PRODUIT

- ☑ Enduit de débullage pour les revêtements d'imperméabilité conforme au DTU 42.1
- ☑ Permet d'obtenir un épiderme de parement uniforme et homogène
- ☑ Très résistant et hydrofuge
- ☑ Très bonne adhérence
- ☑ Peut-être recouvert d'une peinture ou d'un revêtement insaponifiable

SÉCURITÉ & ENVIRONNEMENT

Produit non inflammable.
Éviter tout contact avec les yeux et la peau.
Port du masque de protection recommandé
Porter des gants et lunettes de protection.
Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
Conserver hors de portée des enfants.

CONSEIL D'APPLICATION

Pour un résultat optimal, **respecter le nombre de couche recommandé et le temps de séchage entre les différentes couches de produit**. Utiliser des outils propres et de bonne qualité pour un fini soigné.

CONTACT TECHNIQUE

Zone industrielle
Ndogsimbi, Douala

Tel : +237 694 231 660
Mail : inoda.industries@gmail.com

www.inoda.pro

PRODUIT PAR
INODA®
INDUSTRIES SARL
CERTIFIÉ ISO 9001:2015