INT

UNIVERSAL®
Paints & coatings

UNICOAT

Enduit pelliculaire lisse.

Fiche technique - Janvier 2026 - Version 2



DESCRIPTION & UTILISATION

Enduit de lissage.

Domaines d'application : murs neufs ciment et béton, plafond.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur / Détail
Diluant	Eau (si nécessaire, max 5%)
Densité	1.72 ± 0,03
Rendement théorique	1 m²/Kg selon le support et mode d'application
Epaisseur d'application	Ne pas dépasser 1mm par passe
Séchage au toucher (à 25°C)	2h
Séchage complet (à 25°C)	4h
Recouvrable après	24h
ESV	76%, ± 3%
Classification AFNOR	NF 36-005 Famille III-Classe 2
Conservation	24 mois dans son emballage d'origine à l'abri du soleil
Nettoyage du matériel	A l'eau (ne pas laisser sécher)

PRÉPARATION DU SUPPORT

→ Le support doit être propre, sec et exempt de poussière ou graisse
→ Reboucher les fissures et poncer les irrégularités.
→ Dépoussiérer, si nécessaire.
→ Température d'application : +5° °C à +40 °C
→ Humidité relative : 80% maximum
→ Température du substrat : 5°C minimum, 40°C maximum.
→ Assainissement fongicide et algicide avec le liquide antibactérien Rossignol.

MODE D'APPLICATION

Méthode	Dilution conseillée	Nombre de couches
Couteau à enduire	0 à 5%	2
Taloche, Lisseuse	0 à 5%	2

IDENTIFICATION DU PRODUIT

Aspect en pot : Pâte onctueuse.
Aspect du film : Mat
Couleurs disponibles : Blanc
Conditionnement : : 5 Kg - 15 Kg - 25 Kg

AVANTAGES PRODUIT

- ☑ Facile à appliquer
- ☑ Bonne adhérence
- ☑ Très lisse et ne colle pas à l'outil d'application.
- ☑ Peut-être recouvert d'une peinture d'impression

SÉCURITÉ & ENVIRONNEMENT

Produit non inflammable.
Éviter tout contact avec les yeux et la peau.
Porter des gants et lunettes de protection.
Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
Conserver hors de portée des enfants.

STOCKAGE & TRANSPORT

Conserver le produit 24 mois bien fermé, à l'abri de la chaleur. Transport selon les règles de sécurité en vigueur.

CONSEIL D'APPLICATION

Pour un résultat optimal, **respecter le nombre de couche(s) recommandé et le temps de séchage entre les différentes couches de produit**. Utiliser des outils propres et de bonne qualité pour un fini soigné.

CONTACT TECHNIQUE

Zone industrielle
Ndogsimbi, Douala

Tel : +237694231660
Mail : inoda.industries@gmail.com

www.inoda.pro

PRODUIT PAR
INODA® INDUSTRIES SARL
CERTIFIÉ ISO 9001:2015