INT

UNIVERSAL®
Paints & coatings

UNIFILL

Enduit de redoublage en pâte pour application manuelle.

Fiche technique - Janvier 2026 - Version 2



DESCRIPTION & UTILISATION

Enduit de redoublage en pâte pour application manuelle.

Domaines d'application : Plafonds, murs, enduits de ciment, plâtre, anciens fonds peints, béton cellulaire, parpaings, briques, pierres.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur / Détail
Diluant	Prêt à l'emploi
Densité	1.75 ± 0.1
Rendement théorique	± 1.3 kg/m².
Séchage au toucher (à 25°C)	10h
Recouvrable après	24h
ESV	70% ± 1
Classification AFNOR	NF 36-005 Famille III- Classe 2
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine à l'abri du soleil
Nettoyage du matériel	À L'eau

IDENTIFICATION DU PRODUIT

Aspect en pot : Pâte onctueuse
Aspect du film : Mat
Couleurs disponibles : Blanc
Conditionnement : 5kg - 30kg

AVANTAGES PRODUIT

- ☑ Bonne adhérence.
- ☑ Facile à appliquer.
- ☑ Facile à poncer.

PRÉPARATION DU SUPPORT

→ Le support doit être propre, sec et exempt de poussière ou graisse
→ Dépoussiérer pour préparer le support avant la mise en peinture.
→ Température d'application : +5°C à +40°C
→ Humidité relative : 80% maximum
→ Température du substrat : 5°C minimum, 40°C maximum.
→ Humidité : Appliquer sur les murs secs.

SÉCURITÉ & ENVIRONNEMENT

Produit non inflammable.
Éviter tout contact avec les yeux et la peau.
Porter des gants et lunettes de protection.
Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
Conserver hors de portée des enfants.

MODE D'APPLICATION

Méthode	Dilution conseillée	Nombre de couches
Lisseuse	Prêt à l'emploi	1
Taloche / Couteau	Prêt à l'emploi	1

CONSEIL D'APPLICATION

Pour un résultat optimal, **respecter le nombre de couche(s) recommandé et le temps de séchage entre les différentes couches de produit**. Utiliser des outils propres et de bonne qualité pour un fini soigné.

CONTACT TECHNIQUE

Zone industrielle
Ndogsimbi, Douala

Tel : +237694231660
Mail : inoda.industries@gmail.com

www.inoda.pro

PRODUIT PAR
INODA®
INDUSTRIES SARL
CERTIFIÉ ISO 9001:2015