FICHE TECHNIQUE

Astral Élégance®

Peinture décorative métallisée type soie ou velours

DÉFINITION	Astral Élégance®est une peinture décorative aqueuse composée de pigments nacrés, soyeux au toucher permettant un rendu doux et velouté. Il apporte une sensation de bien-être grâce à la magie de ses teintes raffinées.
PROPRIÉTÉS	Facile à appliquer, éclat nacré, excellente glisse, inodore, transpirant, durable, imperceptible à l'attaque des moisissures et champignons.
EMPLACEMENT	Intérieur
SOUTIEN	Astral Elegance® peut être appliqué sur une grande variété de supports muraux, bois, alliages légers, etc.
PRÉPARATION DES FONDS	Le support doit être sain, propre, sec, dur et cohésif. Le support doit êtresain, propre, sec, dur et cohérent. Ancien support : Ponçage, grattage et dépoussiérage suivi d'une couche d'apprêt Astralatex Prim diluée à 200% et. Nouveau support : Éliminer les particules non adhérentes, les dépoussiérer puis les rendre rugueuses avec Aquastral Mat teinté pour avoir un support très lisse.
MATÉRIAUX D'UTILISATION	Truelle, spatule
DILUTION	Livraison prête à l'emploi. Si nécessaire, peut être dilué jusqu'à 5%.
APPLICATION	Après traitement préalable approprié du support, appliquer une couche opacifiante Aquastral Mat au rouleau. une fois sec, procéder à l'application d'une première couche fine et uniforme d'Astral Elegance® à l'aide d'une truelle en acier inoxydable ou en plastique. Attendez le séchage complet, poncez les éventuels excédents d'épaisseur et de poussière, puis appliquez la deuxième couche par mouvements courts et arrondis.
PRÉCAUTIONS	Température d'application : Entre 5°C et 32°C
RENDEMENT	4-6 m^2/kg pour les deux couches
NETTOYAGE DU MATERIEL	Avec de l'eau immédiatement après utilisation.
Le temps de récupération	24 heures
CONDITIONNEMENT	1 kg
CONSERVATION	Peut être conservé 2 ans dans l'emballage hermétique d'origine Conserver à l'abri du gel et des températures élevées.
DONNÉES TECHNIQUES	
Présentation	Peinture effet soie

Société Tunisienne des Peintures Astrales*est une société du groupe Akzo Nobel*
GP1, route de Sousse Km 5,5 – 2033 Mégrine – Tunisie. Tel. : +216 71 434 700. Fax : +216 71 434 040
E-mail:astral.tn@mne.akzonobel.com

Teinte	Argent, or et peut être teinté avec une machine à teinter
Densité	1,15 ± 0,050
Viscosité	20 000-30 000 CP
SÉCHAGE	Poussière libre :1H, Sec : 3H à 20°C et 65% HR
Lavabilité	Bien

Cette notice annule et remplace toute notice précédente relative au même produit. Son objectif est d'informer nos clients sur les propriétés de notre produit. Les informations contenues dans ce document sont basées sur nos connaissances actuelles et sont le résultat de tests effectués dans un souci constant d'objectivité. Les conseils donnés, notamment en matière de travaux d'entretien, sont donnés à titre indicatif et ne peuvent remplacer une description appropriée à la nature et à l'état du site à peindre. Les techniques étant en constante évolution, il est de la responsabilité de nos clients de vérifier auprès de nous que ces instructions sont toujours à jour avant toute intervention.

Société Tunisienne des Peintures Astrales*est une société du groupe Akzo Nobel*
GP1, route de Sousse Km 5,5 – 2033 Mégrine – Tunisie. Tel. : +216 71 434 700. Fax : +216 71 434 040
E-mail:astral.tn@mne.akzonobel.com