Astral Métalico®

peinture décorative à effet nuancé satiné pour intérieur

DÉFINITION	Astral Metalico ® Peinture décorative aqueuse composée de pigments nacrés, doux au toucher donnant un effet nuancé et satiné. Il apporte une sensation chaleureuse et procure une ambiance agréable et affectueuse atmosphère.
PROPRIÉTÉS	Facile à appliquer, excellente glisse, Laisse le support respirer, Transpirant, imperceptible à l'attaque des moisissures et champignons.
EMPLACEMENT	Intérieur.
UNMATÉRIAUX D'APPLICATION	Truelle, tampon, spatule.
DILUTION	Prêt à l'emploi. Si nécessaire, peut être dilué jusqu'à 5%.
PRÉPARATION DES FONDS	Le support doit être conforme aux normes : propre, sec, dur et cohérent. Ancien support : Ponçage, grattage et dépoussiérage suivi d'une couche de primaire Astralatex Prim dilué à 200%. Nouveau support : Eliminez les particules non adhérentes, dépoussiérez-les puis dépolissez avec Aquastral Mat afin d'avoir un support très lisse.
Utilisation	Astral METALICO® peut être appliqué sur tous les types de revêtements classiques supports : Béton, enduits de ciment, enduit de plâtre, pierre, brique, plâtre, plaques de plâtre, plafonds, bois, etc.
APPLICATION	Après traitement préalable approprié du support Appliquer une couche opacifiante d'Aquastral Mat teinté au rouleau, laisser sécher et procéder à l'application d'une première couche d'Astral Metalico au rouleau, couvrant parfaitement la surface, une fois sèche appliquer la deuxième couche et apporter réaliser la décoration souhaitée à l'aide d'une truelle en plastique ou un tampon texturé…
RENDEMENT	8 m²/kg pour les deux couches.
NETTOYAGE DES MATÉRIAUX	Avec de l'eau immédiatement après utilisation.

Société Tunisienne des Peintures Astral *est une société du groupe Akzo Nobel*
GP1, route de Sousse Km 5,5 – 2033 Mégrine – Tunisie. Tel. : +216 71 434 700. Fax : +216 71 434

PRÉCAUTIONS	Température d'application entre 5 et 35°C, éviter de travailler dans un local très aéré.
CONDITIONNEMENT	1 kg
CONSERVATION	2 ans à son origineEmballage inal hermétique à l'abri du gel et des températures élevées.

DONNÉES TECHNIQUES

Présentation	Peinture à effet nuancé satiné.
Teinte	Argent METALICO peut être teinté avec une machine à teinter
Densité	1,1 ± 0,050
Viscosité	5 000 à 10 000 CP
Extrait sec en poids	Environ 70%
Séchage	Hors poussière : 1H, Séchage : 3 H à 20°C et 65% HR
Délai de recouvrement	24H
Lavabilité	Bonne

Cette notice annule et remplace toute notice précédente relative au même produit. Son objectif est d'informer nos clients sur les propriétés de notre produit. Les informations contenues dans ce document sont basées sur nos connaissances actuelles et sont le résultat de tests effectués dans un souci constant d'objectivité. Les conseils donnés, notamment en matière de travaux d'entretien, sont donnés à titre indicatif et ne peuvent remplacer une description appropriée à la nature et à l'état du site à peindre. Les techniques étant en constante évolution, il est de la responsabilité de nos clients de vérifier auprès de nous que ces instructions sont toujours à jour avant toute intervention.

Société Tunisienne des Peintures Astral *est une société du groupe Akzo Nobel*
GP1, route de Sousse Km 5,5 – 2033 Mégrine – Tunisie. Tel. : +216 71 434 700. Fax : +216 71 434