CHALIX Marmorino®

Prêt à l'emploi produit aux effets marbrés et semi-brillants

DÉFINITION	CHALIX® est un revêtement mural pour intérieurs à base de chaux qui permet d'obtenir une finition similaire à celle des anciens enduits des constructions vénitiennes
PROPRIÉTÉS	Très bonne adhérence Bonne ponçabilité Facile à appliquer Bonne durabilité Haute perméabilité à la vapeur d'eau Il forme une couche de forte épaisseur, qui résiste à l'agression des agents atmosphériques et qui est dotée d'une microporosité élevée.
EMPLACEMENT	Intérieur.
MATÉRIEL D'APPLICATION	Truelle inox, couteau flexible Prêt à l'emploi.
DILUTION	Si nécessaire, peut être dilué au maximum de 1 à 2%.
PRÉPARATION DES FONDS	Le support doit être conforme aux normes : propre, sec, dur et cohérent. Le ponçage, le grattage, le nettoyage et le dépoussiérage « éliminent la boue, la saleté et autres substances étrangères ». Appliquer une couche de primaire Astralatex Prim dilué à 200%
SOUTIEN	CHALIX® peut être appliqué sur tous les supports classiques en neuf et en entretien, en décoration intérieure : Béton, enduits ciment, enduit plâtre, pierre, brique, plâtre, plaques de plâtre, plafonds, bois, etc.
APPLICATION	Commencez par appliquer une fine couche de CHALIX sur toute la surface à l'aide d'une taloche en inox. Attendez 12 heures pour le séchage. Appliquer une deuxième couche en prenant soin de l'étaler uniformément en pressant et en polissant la surface jusqu'à ce qu'elle devienne lisse et mate. Avant séchage complet, cirer pour obtenir l'aspect brillant. Il est recommandé d'utiliser Cire Astral.
R E N D E M E N T	0,5 à 0,6 m²/kg
NETTOYAGE DES MATÉRIAUX	Avec de l'eau immédiatement après utilisation.

Société Tunisienne des Peintures Astrales*est une société du groupe Akzo Nobel*
GP1, route de Sousse Km 5,5 – 2033 Mégrine – Tunisie. Tel. : +216 71 434 700. Fax : +216 71 434

PRÉCAUTIONS	Température d'application entre 5 et 35°C, éviter de travailler dans un local très aéré.
CONDITIONNEMENT	5 kg
CONSERVATION	2 ans dans son emballage d'origine hermétique à l'abri du gel et des températures élevées

DONNÉES TECHNIQUES

Présentation	peinture décorative
Teinte	Blanc. CHALLIX peut être teinté avec une machine à teinter.
Densité	1,67 ± 0,050
Viscosité	20000 - 30 000 CP
Extrait sec en poids	environ 75%
Séchage	Hors poussière : 30min, Séchage : 3 H à 20°C et 65% HR
lavabilité	excellent

Cette notice annule et remplace toute notice précédente relative au même produit. Son objectif est d'informer nos clients surles propriétés de notre produit. Les informations contenues dans ce document sont basées sur nos connaissances actuelles et sont le résultat de tests effectués dans un souci constant d'objectivité. Les conseils donnés, notamment en matière de travaux d'entretien, sont donnés à titre indicatif et ne peuvent remplacer une description appropriée à la nature et à l'état du site à peindre. Les techniques étant en constante évolution, il est de la responsabilité de nos clients de vérifier auprès de nous que ces instructions sont toujours à jour avant toute intervention.

Société Tunisienne des Peintures Astrales*est une société du groupe Akzo Nobel*
GP1, route de Sousse Km 5,5 – 2033 Mégrine – Tunisie. Tel. : +216 71 434 700. Fax : +216 71 434