DÉFINITION	Produit à base de matières premières de qualité supérieure qui permettent d'obtenir des résultats exceptionnels dans la finition des murs décorés.
DESTINATION & PROPRIÉTÉS	• Intérieur extérieur • Finition brillante Film à porosité optimisée • Fini lustré • Bonne résistance aux vibrations chromatiques • Bonne déperlance • Inchangé dans le temps

MISE EN ŒUVRE

SOUTIEN	CIRASTRAL® S'applique à toutes les peintures décoratives à la spatule : stucco et marmorino
PRÉPARATION DU SUBSTRAT	Le support doit être conforme aux normes : propre, sec, dur et cohérent. Après traitement préalable approprié du support, Prélever une petite dose de cire, l'étaler sur la surface à cirer à l'aide d'une large spatule ou d'une truelle, Procéder à l'application d'une très fine couche de produit sur tout le mur, Le produit doit être parfaitement sec, polir avec un chiffon doux ou avec une polisseuse
Matériel d'application	Spatule ou chiffon en laine
Dilution	Eau
Rendement	RENDEMENT 30-35 m²/L.
La période de collecte	2 à 3 heures à 20°C et 65% d'humidité relative.
Nettoyage des équipements	Avec de l'eau, immédiatement après utilisation.
PRÉCAUTIONS À RESPECTER	Température d'application : Entre 5°C et 32°C
Emballage	0,45L 2 ans dans son emballage d'origine hermétique à l'abri du gel et des températures élevées.

FICHE TECHNIQUE

Présentation	Cire décorative brillante
Teinte	Teinte blanc cassé
Densité	1 ± 0,03
Extrait sec en poids	15 ±1 %
Séchage	HP 1H, séchage 2h à 20C et 65 HR
lavabilité	Bien

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ	• Les poussières et/ou fumées générées par le ponçage, le sablage au chalumeau, etc. de la peinture sont dangereuses pour la santé.

Travaillez dans un endroit aéré. Utiliser un équipement de sécurité personnelle approprié si nécessaire
- Garder hors de la portée des enfants
- Eviter le contact avec la peau et les yeux
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer le récipient et l'étiquette.
- Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau

---

Cette notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer nos clients sur les propriétés de notre produit. Les informations qu'elle contient sont basées sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Les conseils donnés, notamment en ce qui concerne les travaux d'entretien, sont indicatifs et ne sauraient remplacer une description adaptée à la nature et à l'état du site à peindre. Les techniques évoluant constamment, il appartient à nos clients de s'assurer auprès de nous de l'actualité de ces instructions avant toute intervention.