STUCCO D'ITALIA

Revêtement décoratif acrylique en phase aqueuse.

Fiche technique - Janvier 2026 - Version 1



DESCRIPTION & UTILISATION

Revêtement décoratif intérieur semi-épais à base d'eau et de copolymère acrylique idéal pour obtenir des décors brillants aux effets marbrés.

Domaines d'application : Murs intérieur neufs ou anciens, plâtre, enduit, béton, bois préparé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Propriété	Valeur / Détail
Diluant	Eau
Densité	1.72, ± 0,04
Rendement théorique	2 m^2/Kg
Epaisseur d'application	Ne pas dépasser 1 mm par passe
Séchage au toucher (à 25°C)	4h
Séchage complet (à 25°C)	8h
Recouvrable après	24 h
ESV	73 %, ± 3%
Mise à la teinte	Système DATACOLOR ou colorant TIGER
Classification AFNOR	NF 36-005 Famille III- Classe 2
Conservation	24 mois dans son emballage d'origine à l'abri du soleil
Nettoyage du matériel	A l'eau immédiatement après usage

PRÉPARATION DU SUPPORT

- → Le support doit être propre, sec et exempt de poussière ou graisse
- → Reboucher les fissures et poncer les irrégularités. Dépoussiérer, si nécessaire.
- → Température d'application : +5° °C à +40 °C.
- → Humidité relative : 80% maximum
- → Température du substrat : 5°C minimum, 40°C maximum
- →Appliquer une couche d'impression de type INOPRIM.

MODE D'APPLICATION

Méthode	Dilution conseillée	Nombre de couches
Couteau à enduire	0% (Prêt à l'emploi)	2 à 3
Taloche	0% (Prêt à l'emploi)	2 à 3
En cas de besoin, peut être dilué au maximum 1 à 2%		

IDENTIFICATION DU PRODUIT

Aspect en pot : Pâte onctueuse.
Aspect du film : Brillant profond
Couleurs disponibles : Blanc
Conditionnement : 5 Kg – 30 Kg

AVANTAGES PRODUIT

- ☑ Effet marbré, sans odeur
- ☑ Facile à appliquer et à poncer.
- ☑ Très bonne adhérence.
- ☑ Extra lisse et très garnissant
- ☑ Ne colle pas à l'outil d'application

SÉCURITÉ & ENVIRONNEMENT

Produit non inflammable.
Éviter tout contact avec les yeux et la peau.
Port du masque de protection recommandé
Porter des gants et lunettes de protection.
Ne pas jeter les résidus dans les égouts.
Conserver hors de portée des enfants.

CONSEIL D'APPLICATION

Pour un résultat optimal, **respecter le nombre de couche recommandé et le temps de séchage entre les différentes couches de produit**. Utiliser des outils propres et de bonne qualité pour un fini soigné.

CONTACT TECHNIQUE

Zone industrielle
Ndogsimbi, Douala

Tel : +237 694 231 660
Mail : inoda.industries@gmail.com

www.inoda.pro

PRODUIT PAR
INODA INDUSTRIES SARL
CERTIFIÉ ISO 9001:2015